



- ◆ **SW** SONY MVS-8000
38INPUT/3ME/4chKEYER/2chDME/AUX8OUT
※24Psfや30Psf運用・3D運用も実績多数有
- ◆ **SW PANEL** CCP-8000(24釦3ME)+MKS-8010A
SUB CCP-9000(12釦1ME)+MKS-9011
(他 EMG SW 2系統 EMG DSK[DSK-70HS]×2 有)
- ◆ **CAM** SONY HDC-1000×3 / HDC-2500他
(オーダーに応じて搭載)
- ◆ **CCU** SONY HDCU-1000×6 / HDCU-2500他
(オーダーに応じて搭載)
※最大20台までのカメラ運用可能
- ◆ **VTR** EVS LSM(オーダーに応じて搭載)
SONY HDW-M2000等×4(オーダーに応じて搭載)
- ◆ **MONITOR** Ikegami HLM-1711WR×3(SW)
SONY LMD-941W×28(SW)
SONY BVM-E171/PVM-A170×2(VE)
SONY PVM-1741A×3+FOR.A MV-42HS×3(VE)
Ikegami HLM-5013WE×2(VE)他 多数
- ◆ **FS** FOR.A FA-505
FOR.A FA-9000(MUX/DMUX・カラコレ付)×2
- ◆ **MUX/DMUX** SONY HKPF-105×4 / HKPF-106×1
- ◆ **ROUTER** SONY HDS-X3600 64IN×64OUT(HD VIDEO)
SONY DVS-128 64IN×64OUT(ANA VIDEO)
64IN×64OUT(AUDIO)
※マルチチャンネルサラウンド制作対応可能
- ◆ **連絡線** ClearCom MatrixPlus III Compact-72
4W 11系統 クリアカム4系統
車内ICS×9 (オーダーに応じてICS追加可能)
※カメラインカムマトリクス搭載
(カメラのインカムを3グループに自由に分けて運用可能)
- ◆ **電源** 発電機 富永物産製 HIT50KI2[50KVA/60Hz]
外部出力 10KVA/100V(1016カムロック・C30)
外部入力 200Vor100V(1016カムロック)
(100V運用時は2系統の入力が必要)
- ◆ **車体関係** シャーシ ISUZU GIGA KL-CXY51Q4J
(4バックエアサスペンション仕様)
架装 SONY・オーテックジャパン
サイズ 9,990mm×2,490mm×3,590mm
総重量 17,555kg
登録番号 大阪 831 の 1001

